

Раздел 2. Спецификация

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара	Единица измерения	Количество
1	Системный блок компьютера	<p>1.Процессор Intel CPU Desktop Core i7-11700F (LGA 1200, 8 x 2.5 ГГц, L2 - 4 МБ, L3 - 16 МБ, 2xDDR4-3200 МГц, TDP 65 Вт)</p> <p>2.Материнская плата Gigabyte B560 HD3 (LGA 1200, Intel B560, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX)</p> <p>3.Видеокарта MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC (PCI-E 4.0, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1552 МГц)</p> <p>4.Кулер для процессора - сокет LGA1200 (TDP не менее 260W, регулировка скорости вращения – автоматическая PWM, размер вентилятора 120x120mm, не менее 4 тепловых трубок)</p> <p>5. Модуль памяти (оперативная память) Тип памяти - DDR4 Объем – 2 модуля памяти по 8GB, общий объем - 16GB Тактовая частота - 3200MHz CAS Latency (CL) 16 RAS to CAS Delay (tRCD) 20 Row Precharge Delay (tRP) 20 Activate to Precharge Delay (tRAS) 40</p> <p>6.Накопитель SSD 2,5" Интерфейс –SATA-III Объем 512GB или более Максимальная скорость последовательного чтения - 520 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи - 450 Мбайт/сек</p> <p>7.Накопитель HDD 3.5" Объем HDD - 1 ТБ Объем кэш-памяти - 64 МБ Скорость вращения шпинделя - 5400 об/мин Максимальная скорость передачи данных - 150 Мбайт/сек</p>	штука	1

	<p>Среднее время задержки (Latency) - 5.5 мс Интерфейс - SATA III Пропускная способность интерфейса - 6 Гбит/с</p> <p>8.Блок питания 600w (600 Вт, EPS12V, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 4 SATA, 6+2 pin PCI-E)</p> <p>9.Корпус Типоразмер корпуса - Mid-Tower Материал фронтальной панели - металлическая сетка Форм-фактор совместимых плат - Standard-ATX Форм-фактор совместимых блоков питания - ATX Размещение блока питания - нижнее Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – не менее 360 мм Максимальная высота процессорного кулера – не менее 160 мм Количество отсеков 2.5" накопителей 1 шт Число внутренних отсеков 3.5" - 4 шт Вентиляторы в комплекте - 3 x 120 мм Поддержка фронтальных вентиляторов 2 x 120 мм Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм Поддержка верхних вентиляторов 2 x 120 мм Разъемы 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A, 3.5 мм jack (аудио) Антивибрационный корпус</p>		
--	--	--	--